【取扱説明書】

石灰質・鉄錆・水垢除去用

タイルエースＦ

業　務　用

１）**タイルエースＦ**は、浴槽壁面や床に付着した石灰質、鉄錆びや汚れ除去用の
洗浄液で浸透性が強いので汚れを素早く除去します。
小便器、トイレ床タイルの黄ばみや尿石除去用としても効果があります。
取り扱い・保管には下記の点に注意して下さい。

２）**タイルエースＦ**は酸性のため、取り扱い時には**保護手袋・保護眼鏡・保護マスク**
を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。

３）標準使用量：**汚れによって塗布量を加減して下さい。原液をそのまま使用するか**
状況により２～５倍に水で希釈して使用できます。

４）洗浄方法　：浴槽壁やタイルの汚れ個所にブラシまたはスポンジで塗り、しばらく
放置した後塗布面が乾かないうちに新たに洗浄液を浸したスポンジで
拭います。汚れが落ちたら洗浄液を拭き取り十分に水で洗い流して
下さい。塗布に使用した機材は、格納前に良く洗って下さい。

（注　意）　：作業時には換気に十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは
混合しないでください。

５）誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。
それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。

６）作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落として下さい。

７）洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH５．８～８．６）に水道水で希釈して下さい。

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002、Fax 048-858-1220

140203HY